Abluo针头过滤器（非灭菌）

GVS为客户提供一系列完整的一次性针头滤器，能快速、有效的过滤水溶液和有机溶液。我们有各种尺寸和材质的膜，带有聚丙烯或丙烯酸外壳能够适用于无菌和非无菌的实验要求。

性能和优势：

- 更低留存量–由于改进了流道的设计并减少了外壳之间支撑的间距，能够更好地处理少量样本或昂贵的样本。
- 更大的操作压力–注塑工艺可以防止样品在接缝处渗漏并保持滤器不会破裂，最大压力可达130 psi。
- 严格的质量控制–针头过滤器通过完整性测试，确保无缝焊接，不会有从其他分支渗漏的可能。
- 准确的标示–每个滤器都标示了具体的材质和孔径，即使没有产品原包装，也能轻松识别。
- 聚丙烯或丙烯酸外壳
- 改进的丙烯酸外壳能双向支撑膜片，便于样本的注入和吸出。
- 美国制造–GVS生命科学系列的产品均在美国生产，工厂取得ISO9001资格证书。所用的专利多微孔膜来自我们位于美国马萨诸塞州的工厂。

www.gvs-lifesciences.cn
lifesciences.cn@gvs.com

FILTER TECHNOLOGY

ABLUO

33 mm - ABLUO ®

特性：

膜材质： CA，玻璃纤维，NC，尼龙，PES，PE，PTFE，PVDF，RC
膜直径： 25mm
有效过滤面积： 4.6CM²
外壳直径： 33mm
外壳材质： 丙烯酸，聚丙烯
入口 / 出口: FLL / MLL-MLS
滞留体积： <100 微升
最大操作温度： 聚丙烯 Abluo - 90° C/194° F，丙烯酸 Abluo 50° C /122° F
最大操作压力： 80 psi
灭菌： 否

应用：

- 分析样本制备
- 溶出度测试
- 食品分析
- 缓冲溶液
- 水和酒精溶液的过滤
- 蛋白质化学
- IC色谱法

订购信息

膜材质	孔径 (µm)	接口	外壳材质	颜色	产品型号 包装 500/pk
Cellulose Acetate (CA)	0.20	FLL/MLL	丙烯酸	蓝色	FJ25ANCCA002D D01
Cellulose Acetate (CA)	0.45	FLL/MLL	丙烯酸	黄色	FJ25ANCCA004FD01
Cellulose Acetate (CA)	0.80	FLL/MLL	丙烯酸	绿色	FJ25ANCCA008ED01
Cellulose Acetate (CA)	1.20	FLL/MLL	丙烯酸	红色	FJ25ANCCA012CD01
Cellulose Acetate (CA)	5.00	FLL/MLL	丙烯酸	棕色	FJ25ANCCA050PD01
Nylon (NY)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPNY002AD01
Nylon (NY)	0.45	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPNY004AD01
Polyethersulfone (PES)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPS002AD01
Polyethersulfone (PES)	0.45	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPS004AD01
Polyethersulfone Asymmetric (PES)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPX002AD01
Nitrocellulose Mixed Esters (MCE)	0.20	FLL/MLS	丙烯酸	透明	FJ25BNCNC002AD01
Nitrocellulose Mixed Esters (MCE)	0.45	FLL/MLS	丙烯酸	透明	FJ25BNCNC004AD01
Regenerated Cellulose (RC)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPRC002AD01
Regenerated Cellulose (RC)	0.45	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPRC004AD01
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPV002AD01
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)	0.45	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPV004AD01
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPT002AD01
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	0.45	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPT004AD01
Polytetrafluoroethylene Hydrophilic (PTFE HP)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPH002AD01
Polyethylene (PE)	0.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPE002AD01
Polyethylene (PE)	0.50	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPPE005AD01
Glass Fiber (GF)	0.70	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPGF007AD01
Glass Fiber (GF)	1.00	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPGF010AD01
Glass Fiber (GF)	1.20	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPGF012AD01
Glass Fiber (GF)	3.10	FLL/MLS	聚丙烯	透明	FJ25BNPGF031AD01

www.gvs-lifesciences.cn
lifesciences.cn@gvs.com